

Rauduks OÜ	Koostas: A. Murde	Tähis: P04J17v0
Terasuste hooldus	Kinnitas: A. Murde	Leht: 1
	Kehtib alates: 01.11.14	Lehti: 3

TERASUSTE HOOLDUS

(juhend)

0 EESMÄRK

Käesoleva dokumendi eesmärgiks anda eeskiri terasuste ja lukkude hoolduseks.

1 ULATUS

Käesolev juhend on mõeldud edastamiseks terasuste kasutajatele. Kehtib nii sileterasuste kui ka terasprofiiluste puhul, kaasa arvatud tuletõkkeuksed.

2 TEGEVUSKIRJELDUS

2.1 Terasukse hooldus

2.1.1 Suhtu uksele ja lukku heaperemehelikult. Kuigi nad on terasest, võivad nad liigse jõu rakendamisel saada kahjustusi.

2.1.2 Tutvu luku tööpõhimõttega, et vältida kahjustusi teadmatusel

2.1.1 Ukse hingesid tuleb määrada paksu määrdega kord aastas, välisustel kaks korda aastas. Selleks ava uks 90 kraadi, tõsta 10-15mm ning kanna määre hinge pulgale.

2.1.2 Uks on pulbervärvitud. Värvkatte kahjustamisel võib garantiiperioodi järgselt ukse pulbervärvimise teel üle värvida või teha parandusi ka vedelvärviga. Selleks tuleb aluspind puhastada mustusest, roostest, õlidest. Aluspind tuleb ka karestada. Kasutada metallpindade katmiseks ette nähtud värve. Värvimistehnoloogia vastavalt värvi tootja juhendile. Ukse tõsiste kahjustuste korral on korrosiooni oht.

2.1.3 Ei tohi ukse tuule käes lahtihoidmiseks asetada lävepaku ja ukselehe vahele mingeid esemeid (puuklotsi, telliskivi vms.). Sellisel puhul võib uks saada kahjustusi

2.1.4 Kontrolli, et ukselehe ja ukse vahel ei oleks prahti, kivikesi, talvel lund ja jääd. Sellisel puhul võib uks saada kahjustusi

2.1.5 Lävepakk on mõeldud taluma igapäevases kasutuses tekkivaid koormusi, näiteks inimese raskust. Raskete esemete ülevedamisel tuleb lävepakku kaitsta.

2.1.6 Väldi ukse lahti- või kinnipaiskumist tuule või tuuletõmbe mõjul. Uks ja/või ümbritsevad konstruktsioonid võivad saada kahjustusi. Kui on sellise olukorra oht, siis kasuta uksetõkist või sulgurit. Küsi nõu ukse müüjalt.

2.1.7 Kontrolli regulaarselt ja vajaduse korral pinguta sulguri, lukuraami, lingi ja südamikukatete kruvid.

2.1.8 Värvitud ukse puhastamiseks kasuta pehmet lappi ja üldotstarbelisi puhastusvahendeid. Ära kasuta lahusteid, bensiini, atsetooni või abrasiivseid vahendeid

2.1.9 Ära muuda ukse lukustust, ära demonteeri luku komponente, sulgurit või muid osi. Ära vaheta ise tuletõkkeukse klaasi. See võib põhjustada ukse ettenähtud ulatuses mittetoimimise ja olla ohtlik

2.1.10 Klaasdetailide purunemise või vigastuste korral pöördu kahjustatud detaili vahetamiseks ukse müüja poole.

2.1.11 Ehitusperioodil on soovitatav uks kinni katta kas kile või papiga. Nii pulbervärv kui ka klaasdetailid on tundlikud näiteks ketaslõikuriga töötades tekkivate sädemete suhtes. Ehitusperioodi lõpus tuleks koheselt eemaldada teibid ja klebised.

2.1.12 Paljud tuletõkkeklaasid ei talu miinustemperatuure. Selliste klaasidega uksi ei tohi transportida, ladustada ega paigaldada temperatuuril alla -10 °C

2.1.13 Reeglina peavad tuletõkkeuksed olema suletud asendis. Ära võta lahti sulguri vart.

Rauduks OÜ	Koostas: A. Murde	Tähis: P04J17v0
Terasuste hooldus	Kinnitas: A. Murde	Leht: 2
	Kehtib alates: 01.11.14	Lehti: 3

2.2 Sulguri hooldus

2.2.1 Vajaduse korral reguleeri õlisulgurit. Enamuse õlisulgurite puhul on vajalik sessoonne reguleerimine.

2.3 Lukuraami hooldus

2.3.1 Luku- ja lingikeelt tuleb määrada külgedelt ASSA lukurasvaga vähemalt kaks korda aastas, tiheda kasutamise korral sagedamini.

2.3.2 Luku puhastamiseks ei tohi kasutada korrosiooni tekitavaid ega keemiliselt aktiivseid aineid.

2.3.3 Kunagi ärge värvige üle lukuraami ega teisi lukuosi.

2.3.4 Jälgige, et praht või metallipuru ei satuks lukuraami liikuvatele osadele. Samuti ei tohi lukuraami sattuda vesi.

2.4 Lukusüdamiku hooldus

2.4.1 Lukusüdamikku tuleb õlitada vähemalt kaks korda aastas, tiheda kasutamise ja agressiivsema keskkonna korral kord kuus.

2.4.2 Kasutage lukusüdamiku õlitamiseks ASSA lukuõli, teised määrdeained (nt. WD40) võivad rikkuda südamiku

2.4.3 Õlituse võite tellida ka spetsialiseeritud lukufirmast

2.4.3 Lukusüdamikku tuleb kaitsta prahi, ülemäärase tolmu jms. eest.

2.4.4 Kunagi ärge värvige lukusüdamikku.

2.4.5 Südamiku puhastamiseks kasutage ASSA lukuõli, kunagi ärge kasutage vett ega muid puhastusaineid.

2.5 Ukselinkide, katete hooldus

2.5.1 Ukselinkide, katete puhastamiseks ei tohi kasutada keemiliselt aktiivseid aineid, samuti kriimustavaid või muid mehhaanilisi kahjustusi tekitavaid vahendeid.

2.5.2 Vähemalt kord aastas tuleb käepideme ja väändenupu liikuvaid osi õlitada ASSA lukuõliga või määrada lukurasvaga (paar tilka õli ukseingi ja selle kinnitustaldriku ühenduskohale).

2.6 Tihendite hooldus

2.6.1 Kontrolli regulaarselt tihendite korrasolekut.

2.6.2 Tihendit võib töödelda silikoonõliga (eriti talvel jäätumise vältimiseks)

2.6.3 Kui tihend on rebenenud või liimist lahti siis vaheta tihend.

2.7 Meetmed rikke ilmnemisel

2.7.1 Teatage rikkest Rauduks OÜ telefonil 51 09 183

2.7.2 Vajaduse korral saadab Rauduks OÜ meistri Teie lukku/ust kontrollima.

2.7.3 Juhul, kui rikkele ei rakendu garantii, tasute väljakutse kulud kohapeal sularahas.

2.7.4 Lahkarvamuste korral lahendatakse juhtum seadusega ettenähtud korras.

Rauduks OÜ	Koostas: A. Murde	Tähis: P04J17v0
Terasuste hooldus	Kinnitas: A. Murde	Leht: 3
	Kehtib alates: 01.11.14	Lehti: 3

3 Garantii

3.1 Rauduks OÜ annab oma toodetele garantii 2 aastat alates müügipäevast, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

3.2 Garantii ei hõlma rikkeid, mis on põhjustatud ukse mehhaanilisest, kahjustamisest, lõhkumisest, hoolimatusest või ettenägematutest asjaoludest. Garantii alla ei kuulu ka toodete loomulik kulumine või pisidefektid, mis ei mõjuta ukse/luku tööd, nagu näiteks pinnakatete kriimustused või kulumine.

3.3 Lukukomponentide või sulguri iseseisval lahtivõtmisel või ümberkomplekteerimisel kaotab nende garantii kehtivuse

3.4 Lukuüdamike garantii kaotab kehtivuse, kui ei ole kasutatud spetsiaalset lukusüdamiku õli.

3.4 Garantii alla ei kuulu ukseulguri sessoonne reguleerimine

3.5 Garantiitöid teostab Rauduks OÜ.